

**Тип продукта**

Водно-дисперсионная совершенно матовая колеруемая грунтовочная полиакриловая краска для внутренних работ.

Входит в систему покрытий красками BIORA для жилых и общественных помещений с нормальной влажностью

**Применение**

Грунтовка BIORA 3 применяется для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальной эксплуатационной влажностью (жилые комнаты, офисы, общественные здания). Грунтовка также подходит для ремонтного окрашивания.

Основная область применения – грунтование оштукатуренных, шпатлеванных и оклеенных стеклообоями поверхностей, листовых отделочных материалов (ГКЛ, СМЛ и других), а также древесно-стружечных и древесноволокнистых плит под отделку покрывными красками BIORA.

В качестве самостоятельного покрытия BIORA 3 можно использовать для нанесения на потолки и стены складских, технических, хозяйственных помещений и кладовых.

**Технические данные****Теоретический расход**

Теоретический расход составляет 7-10 м<sup>2</sup>/л на гладкие поверхности на 1 слой. В зависимости от материала и состояния поверхности грунтовку наносят в один или два слоя. При грунтовании грубо обработанных и фактурных поверхностей расход может увеличиться.

**Время высыхания**

При температуре от 20°С и нормальной влажности загрунтованная поверхность высыхает «на отлип» за 0,5-1 час. Следующий слой можно наносить не ранее, чем через 1-2 часа.

При более низкой температуре и высокой влажности, а также при грунтовании по стеклообоям и целлюлозным холстам продолжительность сушки необходимо увеличить до 24 часов.

**Цвет и колеровка**

BIORA 3 выпускается в форме белой базы PM1, колеруемой в светлые тона по таблице цветов для внутренних работ пастами TEKNOMIX. Грунтовку BIORA 3 PM1 можно применять также без колеровки.

**Способ нанесения и инструменты**

Тщательно перемешивайте грунтовку до и, периодически, во время работы. Для нанесения первого слоя материал необходимо разбавить водой до 10% по объёму.

Грунтовку BIORA 3 наносят кистями, валиками или безвоздушным распылением (сопло 0,017"-0,021").

Для очистки инструментов рекомендуем использовать воду с моющим средством.

---

# Инструкция по применению

## Подготовка поверхности

Новые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать и пыль после шлифования удалить.

Если поверхность ранее была окрашена материалами на масляной или алкидной основе, а покрытие достаточно прочное прежде, чем грунтовать, такое покрытие следует отшлифовать до матового состояния и убрать пыль.

Поверхности строительных плит очистить от пыли.

Сучки на дощатых поверхностях покрыть грунтовкой FUTURA 3, выдержать 24 часа и отшлифовать вровень с примыкающей поверхностью. Пыль после шлифования удалить.

Не наносите грунтовку поверх старых покрытий из клеевых и силикатных красок, а также на поверхности, зашпатлеванные масляно-клеевыми шпатлевками.

## Условия при выполнении работ

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 10 до 25°C, относительная влажность воздуха - менее 80%. Поверхности, подлежащие окрашиванию, необходимо защитить плёнкой и малярным скотчем.

Не следует окрашивать поверхности, температура которых ниже температуры воздуха более, чем на 5°C.

## Уход за окрашенной поверхностью

Если BIORA 3 нанесена на поверхность с расчётом на последующее нанесение покрывными красками BIORA, то специального ухода не требуется.

Если BIORA 3 используется в качестве самостоятельного покрытия, то в течение первого месяца эксплуатации покрытие набирает прочность, и мы не рекомендуем подвергать окрашенную поверхность чистке. По истечении месяца поверхность можно очищать от пыли пылесосом с мягкой щеткой. Влажная уборка нежелательна.

## Охрана труда и безопасность

Как и при работе с любыми лакокрасочными материалами при окрашивании BIORA 3 необходимо следовать общим правилам безопасной работы:

Используйте спецодежду, перчатки и защитные очки. При нанесении распылением воспользуйтесь также респиратором.

Работая в помещении, не забывайте о проветривании.

Не употребляйте пищу и напитки на месте окрашивания, проследите, чтобы рабочие инструменты и материалы не были доступны детям и домашним животными.

**Внимание!** Все лакокрасочные материалы, содержащие масла, алкидные смолы и органические растворители способны к самовозгоранию. Пролит материал необходимо сразу убрать с помощью песка. Тряпки, опилки и иные пористые материалы, пропитанные лаками, красками, маслами и растворителями, необходимо хранить в закрытых металлических ёмкостях или залитыми водой. Горючие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведенная техническая информация получена в результате опыта практического применения и носит рекомендательный характер. Компания Текнос оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные технические спецификации и паспорта безопасности находятся на сайте [www.teknos.ru](http://www.teknos.ru). Компания Текнос не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и законодательства по охране окружающей среды при выполнении малярных работ.